



















































































Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Ketttrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichtecheit hell/dunkel	Reibecheit trocken/naß	Pflege- symbole
2059	145 cm	O: 100% Polyester T: 70% PES-30% CO	-	-	Fleckschutz	25.000B	4-5	4	4 / 3-4	    
2060	145 cm	100% Polyester	-	-	Flour Carbon (wasserabweisend)	35.000B	4	4 / 4	4 / 4	    
2466	140cm	52% Polypropylen 45% Baumwolle 3% Polyamid	-	-	-	45.000A	4	5 / 4-5	4-5 / 4-5	  
2467	140 cm	100% Polyester	-	-	wasserabweisend	50.000A	5	5 / 6	4-5 / 5	   
2480	140 cm	60% Polypropylen 35% Polyester 5% Baumwolle	-	-	-	46.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	   
2481	137 cm	61% Polyester 39% Baumwolle	-	-	-	40.000A	4/5	5 / 5	4 / 3-4	    
2488	140 cm	90% Polyester 10% Baumwolle	-	-	-	45.000A	4	5 / 5	4 / 3-4	    
2810	140 cm	85% Polyester 15% Baumwolle	-	-	-	30.000B	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	   
2813	140 cm	91% Polyester 9% Baumwolle	-	-	-	>100.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	    
2815	140 cm	58% Baumwolle 42% Polyester	-	-	-	18.000B	4	4-5 / 5	4-5 / 2-3	   
3221	140 cm	100% Polyester	-	-	-	100.000A	4-5	5-6 / 5-6	4 - 5 / 3-5	    
3650	140cm	42% Viskose 40% Baumwolle 18% Wolle	-	-	Antipilling Treatment	35.000A	5	5 / 6	5 / 5	  
3660	140cm	37% Polyester 27% Polyacryl 20% Viskose 13% Wolle 3% Baumwolle	-	-	-	35.000 A	4-5	6-7 / 6	4-5 / 3-4	  
3667	140 cm	52% Viskose 32% Polyester 16% Baumwolle	-	-	-	20.000B	4-5	3-5 / 4-5	4-5 / 3	    
3670	140 cm	85% Polyester 15% Polyacryl	-	-	-	18.000B	4-5	6 / 6	4-5 / 4-5	  
3671	140 cm	71% Polyester 29% Polyacryl	-	-	-	18.000B	4-5	6-7 / 6-7	4 / 4	   
3672	140 cm	68% Polyacryl 32% Polyester	-	-	-	40.000B	4-5	6-7 / 6-7	4-5 / 4-5	    

Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Kettrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichtechtheit hell/dunkel	Reibechtheit trocken/naß	Pflegesymbole
3676	140 cm	56% Polyester 36% Leinen 8% Baumwolle	-	-	-	58.000B	4	5-6 / 5-6	4 / 4	
3677	140 cm	74% Polyacryl 26% Polyester	-	-	-	30.000A	5	5-7 / 5-7	4-5 / 3-5	
3682	140 cm	49% Polyacryl 24% Wolle 21% Polyester 6% Baumwolle	-	-	-	40.000A	3/4	4-5 / 4-5	4-5 / 3-4	
3683	144 cm	68% Polyacryl 32% Polyester	-	-	-	25.000B	4	5-6 / 6-7	4-5 / 4-5	
3684	144 cm	58% Polyester 42% Polyacryl	-	-	-	18.000B	4	5-6 / 6-7	4-5 / 4-5	
3685	144 cm	68% Polyester 32% Polyacryl	-	-	-	30.000B	4	5-6 / 6-7	4 / 3-4	
3687	144 cm	59% Polyester 41% Polyacryl	-	-	-	35.000A [18.000B(H)]	4	6 / 6	4-5 / 4	
4430	140 cm	100% Polyacryl	-	-	RohlederCare	30.000	5	6 / 6	5 / 4-5	
4448	140 cm	48% Polyacryl 24% Wolle 12% Polyester 10% Polyamid 6% Baumwolle	-	-	-	35.000A	4	4-5 / 4-5	4 / 3	
4459	140 cm	45% Polyacryl 19% Baumwolle 12% Leinen 12% Polyester 12% Viskose	-	-	-	70.000A(B) <small>*(30.000A(H))</small>	4	4-5 / 4-5	3-4 / 3	
4466	120 cm	100% Polyamid	-	-	nur Ki + Sessel	>50.000A	-	4 / 4	3-4 / 4	
4473	140 cm	56% Polyacryl 44% Polyester	-	-	-	50.000A	-	6 / 6	4-5 / 4	
4474	140 cm	100% Baumwolle	12 cm	10 cm	nur Ki+Wbz.	14.000B	4-5	3-4 / 4-5	4-5 / 3	
4475	140 cm	100% Baumwolle	4 cm	9 cm	nur Ki+Wbz.	14.000B	4-5	3-4 / 4-5	4-5 / 3	
4476	150 cm	100% Reine Schurwolle	-	-	-	30.000	4	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	
4478	150 cm	67% Baumwolle 33% Polyamid	8 cm	-	-	8.-14.000B	-	3-4 / 4-5	4-5 / 3	
4479	150 cm	68% Baumwolle 32% Polyamid	-	5 cm	-	16.-25.000B	-	3-4 / 4-5	4-5 / 3	

Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schurichtung	Rapportbreite Kettichtung	Ausrstung	Scheuerbestndigkeit nach Martindale	Pilling	Lichteinheit hell/dunkel	Reibeinheit trocken/na	Pflege- symbole
4480	150 cm	36% Baumwolle 34% Polyamid 30% Polyester		30 cm	-	16.-20.000B	-	3-4 / 4-5	4-5 / 3	⊗ ⊕ ⊗ ⊕ ⊕
4483	140 cm	63% Polyester 32% Baumwolle 5% Metall	-	-	-	25.000A	4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	⊕ ⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗
4486	140 cm	42% Viskose 21% Leinen 13% Polyacryl 13% Polyester 11% Baumwolle	12 cm	12 cm	-	20.000B	4	4 / 5	4 / 3	⊗ ⊕ ⊕
4487	145 cm	80% Baumwolle 12% Polyacryl 8% andere Fasern	-	-	-	28.000B	4-5	4 / 4	4-5 / 3	⊗ ⊕ ⊕ ⊕
4490	140 cm	58% Polyacryl 42% Polyester	-	-	-	50.000A	-	6 / 6	4-5 / 4	⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
4492	144 cm	63% Polyester 37% Polyacryl	9 cm	9 cm	-	18.000B	4	6 / 6	4-5 / 4	⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
4493	140 cm	52% Baumwolle 25% Polyester 15% Viskose 8% Leinen	-	-	-	60.000A	3	4-5 / 5	4-5 / 2-3	⊗ ⊗ ⊕ ⊕
4494	140 cm	77% Viskose 23% Polyester	-	-	-	12.000B	4	4-5 / 4-5	4 / 3	⊗ ⊕ ⊗ ⊕ ⊕
5268	137 cm	83% PVC 17% Baumwolle	-	-	flammschutz	50.000-75.000A	-	7 / 7	4-5 / 4-5	⊗ ⊕ ⊕
5270	143 cm	60% Polyacryl 40% Polyester	-	-	-	>50.000A	pillt nicht	5-6 / 6-7	4-5 / 4-5	⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
5271	143 cm	100% Polyester	9 cm	10 cm	-	30.000B	4-5	5 / 5	4-5 / 4-5	⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
6428	140 cm	90% Schurwolle 10% Nylon	-	-	flammschutz	80.000A	3-4	5-7 / 5-7	4-5 / 4	⊗ ⊕ ⊕
6439	146 cm	66% Polyester 34% Viskose	73 cm	73 cm	-	25.000A (Flachzone) 35.000A (Velourszone)	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 2	⊗ ⊕ ⊕
6440	145 cm	80% Polyester 20% Viskose	71,5 cm	81 cm	-	30.000A	5	5-7 / 5-7	4 / 2-3	⊗ ⊕ ⊕
6441	143 cm	50% Viskose 37% Polyester 7% Leinen 6% Baumwolle	72 cm	61 cm	-	30.000A	5	3 / 3	4-5 / 2-3	⊗ ⊕ ⊕
6444	140 cm	100% Polyester		84 cm	-	30.000A	3-4	4-5 / 4-5	4-5 / 3	⊗ ⊕ ⊗ ⊕ ⊕
6445	144 cm	54% Polyester 46% Viskose	74 cm	71 cm	-	18.000A (Flachzone) 80.000A (Velourszone)	5	4-5 / 4-5	4-5 / 2	⊗ ⊕ ⊕

Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Kettrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichtechtheit hell/dunkel	Reibechtheit trocken/naß	Pflegesymbole
6446	143 cm	56% Polyester 44% Viskose	98 cm	74 cm	-	25.000A (Flachzone) 100.000A (Velourszone)	4-5	6-7 / 6-7	4-5 / 2	☒  ☒
6447	144 cm	92% Polyester 8% Polyacryl	49,5 cm	36 cm	-	10.-16.000B	3-4	6-7 / 6-7	4-5 / 4-5	☒     ☒
6499	140cm	88% Polyester 12% Polyurethan	-	-	-	50.000A	-	5	4 - 5 / 4	☒     ☒
8001	148 cm	58% Viskose 42% Polyester	54 cm	86 cm	-	>100.000A	pillt nicht	4 / 5	4-5 / 2-3	☒  ☒